



FERTIGPARKETT - LANDHAUSDIELEN

ALPINA COLLECTION - EICHE AMMERSEE

Parkettaufbau	Dreischichtige Parkettdele: Nutzschicht Eichenholz, Mittellage aus Fichtenholz, Gegenzug aus Nadelholz
Design	1-Stab Diele (durchgehende Decklamelle)
Nutzschicht	ca. 2,5 mm, Brinellhärte ca. 32 - 69 N/mm ²
Dielenabmessung	ca. 12 x 180 x 2200 mm
Finish	Naturöl weiß, oxidativ gehärtet
Struktur/Kanten	gebürstet, V2
Profil	Loc 5G
Sortierung Rustikal	Natürliche bis lebhaft Holzstruktur mit mittleren bis starken Farbvarianten. Größere Astanteilen. Risse und gespachtelte Stellen so wie geringer Splintanteil möglich. Optik: natürlich-lebhaft bis rustikal.
VE (Paket)	3,57 m ² , 9 Dielen, 24,74 kg
Menge pro Palette	113,92 m ² , 32 Pakete, 791,68 kg
Wärmedurchlasswiderstand	0,110 m ² k/W
Brandschutzklasse	Dfl - s1
Holzrestfeuchte	7% +/- 2% bei Auslieferung
Verlegehinweise	Geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizung mit max. Oberflächentemperatur von 29°C. Eine Ersteinpflege nach der Verlegung wird empfohlen.

1

Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.



1. Ca. 2,5 mm starke Edelholzschicht
3. Mittellage aus Fichtenholz/HDF
4. Gegenzug aus Nadelholz



