



FERTIGPARKETT - LANDHAUSDIELEN

ALPINA XL COLLECTION - EICHE BODENSEE

Parkettaufbau	Dreischichtige Parkettdiele: Nutzschicht Eichenholz, Mittellage aus Fichtenholz, Gegenzug aus Nadelholz
Design	1-Stab Diele (durchgehende Decklamelle)
Nutzschicht	ca. 2,5 mm, Brinellhärte ca. 32 - 69 N/mm ²
Dielenabmessung	ca. 12 x 240 x 2200 mm
Finish	Naturöl
Struktur/Kanten	gebürstet, V4
Profil	Loc 5G
Sortierung Rustikal	Natürliche bis lebhafte Holzstruktur mit mittleren bis starken Farbvarianten. Größere Astanteilen. Risse und gespachtelte Stellen möglich. Splintfrei. Optik: natürlich-lebhaft bis rustikal.
VE (Paket)	3,70 m ² , 7 Dielen
Menge pro Palette	111 m ² , 30 Pakete
Wärmedurchlasswiderstand	0,110 m ² k/W
Brandschutzklasse	Dfl - s1
Holzrestfeuchte	7% +/- 2% bei Auslieferung
Verlegehinweise	Geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizung mit max. Oberflächentemperatur von 29°C. Eine Ersteinpflage nach der Verlegung wird empfohlen.

Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.



1. Ca. 2,5 mm starke Edelholzschicht
3. Mittellage aus Fichtenholz/HDF
4. Gegenzug aus Nadelholz



