



## FERTIGPARKETT - LANDHAUSDIELEN

### EUROLINE WOOD - EICHE DONAU

Aufbau	Dreischichtige Parkettdiele: Nutzschicht Eichenholz, Mittellage aus Nadelholz (stirnseitig HDF möglich), Gegenzug aus Nadelholz
Design	1-Stab (durchgehende Decklamelle)
Nutzschicht	ca. 2,5 mm, Brinellhärte ca. 37 N/mm <sup>2</sup>
ca. Abmessung	13 x 158 x 2000 mm 13 x 158 x 2400 mm
Finish	Naturöl
Struktur/Kanten	gebürstet, Micro-V4 (Rundumfase)
Profil	5Gs bzw. 5Gc
Sortierung <i>Elegant</i>	Ruhiges, astarmes / reduziert astiges Holzbild; wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Spiegel, Punktäste, Äste, Astrisse und Rindeneinwuchs zulässig; vereinzelt kleine Schwarzäste zulässig; ohne Splint; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt
Gewicht	6,52 kg/m <sup>2</sup>
Holzfeuchte	7 +/- 2 %
Wärmeleitfähigkeit	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	0,094 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	Cfl -s1
Produktionsstandort	Österreich
VE (Paket)	2,53 m <sup>2</sup> / 8 Dielen / 16,48 kg 3,03 m <sup>2</sup> / 8 Dielen / 19,78 kg
Paletteninhalt	106,26 m <sup>2</sup> / 42 Pakete 127,26 m <sup>2</sup> / 42 Pakete
Verlegehinweise	Geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizung mit max. Oberflächentemperatur von 29°C. Eine Ersteinpflage nach der Verlegung wird empfohlen

Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.



